

Cardas de copa trenzadas

rosca
estándar

18CT33S, 18CT43S, 18CT35S,
18CT45S, 18CT55S

rosca
milimétrica

18CT33M, 18CT43M, 18CT35M,
18CT45M, 18CT55M

Para
esmeriladora
angular



1 AÑO
GARANTÍA
YEAR WARRANTY



18CT33M

Copa trenzada
Acero
al Carbón
PARA CEPILLADOS AGRESIVOS



18CT43M

Uso:

- Para cepillado agresivo de alto impacto. Ideales para remover óxido, residuos de soldadura y concreto, pintura e incrustaciones duras.

Cardas de copa trenzada

De alambre fino

CÓDIGO	DIÁMETRO	ROSCA	CALIBRE ALAMBRE (mm)	VELOCIDAD MÁXIMA (r/min)	TRENZAS	
18CT33S	3"	5/8"	0.35mm	12,500	30	4
18CT33M	3"	14 mm (M14)	0.35mm	12,500	30	4
18CT43S	4"	5/8"	0.35mm	8,500	26	4
18CT43M	4"	14 mm (M14)	0.35mm	8,500	26	4

De alambre grueso

18CT35S	3"	5/8"	0.5mm	12,500	30	4
18CT35M	3"	14 mm (M14)	0.5mm	12,500	30	4
18CT45S	4"	5/8"	0.5mm	8,500	26	4
18CT45M	4"	14 mm (M14)	0.5mm	8,500	26	4
18CT55S	5"	5/8"	0.5mm	6,500	28	4
18CT55M	5"	14 mm (M14)	0.5mm	6,500	28	4

