

Botas Dieléctricas

1 AÑO
GARANTÍA
YEAR WARRANTY

TALLAS
desde **25**
hasta **32**

Bullón superior y forros interiores acojinados.

Lengüeta de carnaza de ganado vacuno acojinada con costura interna.

Casquillo de poliamida.

Plantilla de poliuretano alta densidad antifatiga, antimicótica y antibacterial, altamente confortable, removible y lavable.

6 orificios por chaleco (sin metal).

Agujeta de poliéster con alma de algodón.

Tira de refuerzo en talón de flor entera cuero ganado vacuno.

Suela doble densidad bi-color.

Chinela de flor entera cuero ganado vacuno.

Material en suela: PVC antiderrapante, resistente a grasas y solventes, ácidos y aceites.

Laterales, tubos, cañas y cuartos de carnaza ganado vacuno.

- Horma: 630 EEE+1-8, la más ancha y confortable del mercado.
- Color café
- Sistema de fabricación: lock stitch pegado y cosidos con hilos de nylon bandeado calibres 20 y 40 .
- Espesor de 2.0 a 2.2mm repelente al agua.
- Costilla o cambiolo de PVC.

NOM-113-STPS-1994 **NOM**

CÓDIGO	MEDIDA CM	📦
USZS5	25	1
USZS6	26	1
USZS65	26.5	1
USZS7	27	1
USZS75	27.5	1
USZS8	28	1
USZS85	28.5	1
USZS9	29	1
USZS10	30	1
USZS11	31	1
USZS12	32	1



Impermeables



Plantilla Anatómica



Resistente a Combustibles



Dieléctricas



Suela de Dibujo Especial



Antibacteriano



Casquillo de Poliamida



Resistente a Lubricantes



Ligera



Resistente a Ácidos

