

Cables Eléctricos Flexible / Uso Rudo

SURTEK

TU HERRAMIENTA PARA GANAR

Flexibles

Tensión Máxima de Operación: 300 V
Temperatura máxima 60°

100 mts.
100% Cobre



Empaque: Encogible

Uso Rudo

Tensión Máxima de Operación: 600 V
Temperatura máxima 60°

100 mts.
100% Cobre



Empaque: Encogible

1 año
GARANTÍA
YEAR WARRANTY

PRODUCTO
nuevo

Cables Eléctricos Flexibles

Código	Descripción	Estándar	Máster
136926	Cordón flexible 2x12 AWG 3,307 mm ²	1	10
136927	Cordón flexible 2x14 AWG 2,082 mm ²	1	10
136928	Cordón flexible 2x16 AWG 1,31 mm ²	1	10
136929	Cordón flexible 2x18 AWG 0,824 mm ²	1	10

DOBLE CABLE, aislado de PVC.

FÁCIL MANEJO gracias a sus conductores de cobre suave.

Cables Eléctricos Uso Rudo

Código	Descripción	Estándar	Máster
136933	Cable Uso Rudo 2x10 AWG 5,260 mm ²	1	10
136934	Cable Uso Rudo 3x10 AWG 5,260 mm ²	1	10
136935	Cable Uso Rudo 2x12 AWG 3,307 mm ²	1	10
136936	Cable Uso Rudo 3x12 AWG 3,307 mm ²	1	10
136937	Cable Uso Rudo 2x14 AWG 2,082 mm ²	1	10
136938	Cable Uso Rudo 3x14 AWG 2,082 mm ²	1	10

MAYOR RESISTENCIA al aplastamiento.

AISLAMIENTO individual y cubierta estriada. Los dos cables aislados de PVC.