

Cables Eléctricos

SURTEK
TU HERRAMIENTA PARA GANAR

Tensión Máxima de Operación: 600 V



ANTIFLAMA
ANTIFLAME



1 año
GARANTÍA
YEAR WARRANTY

PRODUCTO
nuevo

CONDUCTOR de cobre suave para fácil manejo.

BAJA EMISIÓN de humos en caso de incendio y bajo contenido de gas ácido.

AISLAMIENTO de PVC que evita la propagación de incendios.



100 mts.
100% Cobre



Empaque: Caja de Cartón

TEMPERATURA MÁXIMA EN EL CONDUCTOR

- En ambiente seco: 90° C
- En ambiente húmedo: 75° C
- En sobrecarga: 95° C
- En cortocircuito: 150° C

Cables Eléctricos

Código	Descripción	Color	Estándar	Máster
136910	Cable eléctrico Cal. 8 AWG 8,367 mm ²	■	1	10
136911	Cable eléctrico Cal. 8 AWG 8,367 mm ²	■	1	10
136912	Cable eléctrico Cal. 8 AWG 8,367 mm ²	■	1	10
136913	Cable eléctrico Cal. 8 AWG 8,367 mm ²	■	1	10
136914	Cable eléctrico Cal. 10 AWG 5,260 mm ²	■	1	10
136915	Cable eléctrico Cal. 10 AWG 5,260 mm ²	■	1	10
136916	Cable eléctrico Cal. 10 AWG 5,260 mm ²	■	1	10
136917	Cable eléctrico Cal. 10 AWG 5,260 mm ²	■	1	10
136918	Cable eléctrico Cal. 12 AWG 3,307 mm ²	■	1	10
136919	Cable eléctrico Cal. 12 AWG 3,307 mm ²	■	1	10
136920	Cable eléctrico Cal. 12 AWG 3,307 mm ²	■	1	10
136921	Cable eléctrico Cal. 12 AWG 3,307 mm ²	■	1	10
136922	Cable eléctrico Cal. 14 AWG 2,082 mm ²	■	1	10
136923	Cable eléctrico Cal. 14 AWG 2,082 mm ²	■	1	10
136924	Cable eléctrico Cal. 14 AWG 2,082 mm ²	■	1	10
136925	Cable eléctrico Cal. 14 AWG 2,082 mm ²	■	1	10

90° C / 600 v THW-LS / THHW-LS

GRUPO UREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS Y CERRAJERÍA

*Catálogo lista de precios Surtek 2010